



Принтер для цветной и монохромной печати Datacard SP35 – первая модель малогабаритного настольного принтера из серии SP

Краткое описание Datacard SP35

Datacard SP35 - первая модель серии малогабаритных настольных принтеров SP для печати пластиковых карт. Данная модель сочетает хорошую производительность с малыми габаритами и весом: до 120 полноцветных карт (или 500 монохромных) в час, длина - 42 см, вес - 3,6 кг.

Использование Усовершенствованной технологии печати™ (Advanced imaging Technologies™) в сочетании с сертифицированными расходными материалами и возможностями драйвера регулировать параметры печати позволяет выполнить печать от края до края карты и гарантирует воспроизведение отличного качества однородных заливок, фоновых изображений, штрихкодов, мелких деталей графики, в т. ч. фотографий, мелких и художественных шрифтов.

Кроме того, базовая модель Datacard SP35 может быть доукомплектована модулем кодирования/чтения магнитной полосы или персонализации/чтения контактных и бесконтактных смарт-карт, в том числе – карт EMV. Эти опции предоставляют возможность расширить перечень идентификационных карт и сделать ваши пластиковые карты совместимыми с устройствами контроля доступа и другими автоматизированными системами.

Наличие стандартного порта–USB позволяет выполнить установку быстро и просто, а также освободить параллельный порт для других устройств.

Так называемый «интеллектуальный» драйвер (Smart Driver) выводит сообщения для оператора на экран, сопровождая их звуковым сигналом. Дает возможность предварительно просмотреть цветное изображение рабочего макета или тестовой карты. Драйвер поддерживает операционные системы WIN98/2000/ Me/ XP.

Гарантия на принтер – 18 месяцев независимо от количества напечатанных карт с бесплатной заменой деталей.

Сертифицированные ленты для принтера Datacard SP35 поставляются только региональным представительством DatacardGroup. Ленты, как для цветной, так и для монохромной печати защищены встроенной в бобину микросхемой. Данная технология защищает ленту от подделки, позволяет идентифицировать тип ленты в принтере и контролировать ее расход.

Характеристики базовой конфигурации Datacard SP35:

Печать:

- от края до края карты, односторонняя
- Усовершенствованная технология печати™ (AIT™)
- автоматическое распознавание типа ленты и покрытия, контроль их расхода встроенной микросхемой
- предупреждение об окончании ленты
- функция экономии одноцветных лент для печати

Драйверы:

- Microsoft® Windows® 98, 2000, Me, XP
- драйвер Smart Driver
 - управление качеством и цветом изображения
 - программа диагностики принтера
 - функция предварительного просмотра карты
 - функция онлайн-помощи

Фронтальные лотки для карт (толщиной 0,76 мм):

- входной, емкостью 100 карт
- выходной, емкостью 20 карт

Эксплуатационные преимущества:

- автоподача карт
- автоопределение толщины карты
- полуавтоматический режим чистки тракта принтера
- звуковая и видео индикация
- возможность последующей комплектации модулем кодирования магнитной полосы или персонализации смарт-карт
- быстрая и простая смена картриджа цветной ленты и защитных покрытий
- гарантия – 18 месяцев, при использовании сертифицированных расходных материалов

Опции

- термоголовка для монохромной/полноцветной печати
- кодирование магнитной полосы IAT, HiCo и LoCo
- персонализация смарт-карт, в т.ч. EMV
 - контактный куплер GCI 430
 - бесконтактный куплер Micro 680
 - контактный/бесконтактный куплер GCI 430/680
 - контактная станция

Спецификация принтера Datacard SP35

Производительность:

- в режиме полноцветной печати - до 120 карт/ч
- в режиме монохромной печати – до 500 карт/ч

Размеры: 419 мм*198 мм*229 мм

Вес: 3,6 кг – 4,1 кг (зависит от опций)

Разрешение печати: 300 dpi

Требования к пластиковым картам:

- размер карты: 85,6 мм*54,0 мм
- материал: ПВХ с ламинированной поверхностью, другие материалы с ламинированной ПВХ-поверхностью
- толщина карты:
 - от 0.25 мм до 1.30 мм – в режиме печати
 - от 0.50 мм до 0.80 мм – для карт с магнитной полосой и смарт-карт

Резидентная память: 8 МВ

Рабочие условия:

- 15°C - 35°C
- 20% - 80% влажность без конденсата

Электропитание: 220/240V, 50/60 Hz

Сертифицированные расходные материалы:

- **УМСК-Т** (три цвета, черный и ламинирующий блок), 250 и 500 отпечатков
- **КТ** (черный и ламинирующий блок), 1000 отпечатков
- Монохромные ленты различных цветов: черный, красный, синий, зеленый, белый; серебристый и золотистый – матовые; серебристый и золотистый – с эффектом «металлик»; Metallic Holo Fleck – металлик с голографическим эффектом, 1500 отпечатков

Только при условии использования сертифицированных расходных материалов гарантирована реализация всех преимуществ Усовершенствованной технологии печати™ и качественная работа принтера.