

DATACARD® SR300™

Двусторонний ретрансферный принтер



SR300 может персонализировать карты с магнитной полосой, карты с контактной и бесконтактной микросхемой, благодаря опционально встроенным кодировщикам.

Краткое описание Datacard SR300

Принтер Datacard SR300 может наносить тексты, логотипы, штрих-коды, оцифрованные образцы подписи с высокой четкостью и цветопередачей. Ретрансферная технология обеспечивает высочайшее качество печати на различных поверхностях, а также печать «за край» карты стандарта ISO ID-1/CR80.

SR300 обеспечивает максимум защищенности карт и лент, вставленных в принтер, благодаря электронным замкам, блокирующим доступ внутрь принтера. Безопасность поддерживается также благодаря опции Security erase, позволяющей удалять оттиск ID-данных на черной панели К полноцветной красящей ленты.

Принтер SR300 может быть оснащен ламинатором LM300, представляющим собой самостоятельное устройство. LM300 позволяет наносить покрытия Torsoat и Duragard на карту, что существенно повышает защищенность и продлевает срок службы персонализированных карт.

Характеристики базовой конфигурации

Печать:

- полноцветная печать;
- печать «за край»;
- односторонняя или двусторонняя печать;
- ретрансферный способ нанесения изображений;

Интерфейс:

- USB 2.0/Ethernet

Фронтальные лотки для карт:

- входной, емкостью 100 карт;
- выходной, емкостью 100 карт;

Драйверы:

- Microsoft Windows 2000,
- Microsoft Windows XP, Vista;

Эксплуатационные преимущества:

- жидкокристаллический дисплей;
- подключение до семи принтеров к компьютеру;
- автоматическая подача карт;
- удобный механизм смены красящих и ламинирующих лент;
- автоматическая выбраковка некондиционных карт;
- электронная система контроля доступа к отсекам для загрузки карт и красящих лент;
- гарантия 24 месяца.

Варианты комплектации:

- кодировщик магнитной полосы;
- кодировщик микросхемы;
- ламинатор LM300;
- защита от изгиба карт (выпрямитель)

Спецификация принтера Datacard SR300

Производительность:

40 сек/карта в режиме односторонней печати;
21 сек/карта в режиме ламинарования.

Размеры:

SR200: 335мм x 343мм x 322мм;
LM200: 210мм x 330мм x 360мм.

Вес: SR200: 13,4 кг; LM200: 11,0 кг

Разрешение печати: 300 dpi

Требования к пластиковым картам:

- размер: 85,6 * 54,0 мм;
- толщина: 0,25 мм-1,0 мм
- материал: ПВХ с ламинированной поверхностью, другие материалы с ламинированной ПВХ-поверхностью.
- ABS, PET, PET-G, поликарбонат

Рабочие условия:

- 15 °C - 30 °C
- 35 – 70% влажность без конденсата

Электропитание:

- 100/120V, 50/60 Hz
- 220/240V, 50/60 Hz